



Sistema d'aparcament de dos altures que permet un aprofitament òptim de l'espai. Disposa d'un mecanisme d'elevació pneumàtic del carril superior que permet realitzar un menor esforç per aparcar la bicicleta. La bicicleta es manté estable entre els carrils de les rodes.

Ideal en zones d'aparcament de bicicleta de alta densitat, com estacions, centre comercials, escoles, aparcaments privats i oficines.

Pot incorporar un sistema de bloqueig automàtic de les rodes (opcional) i un sistema de tancament amb pany de moneda, clau o targeta.

El tancament manual només necessita una cadena per assegurar tota la bicicleta.

AVANTATGES:

Espai. Minimitza l'espai d'aparcament. Espai de manipulació inferior als models actuals ja que no utilitza una guia extraïble sinó un carril inclinable amb un aprofitament òptim.

Modular. Crear conjunts d'estacionaments il·limitats.

Seguretat per a l'usuari. Carrils intercalats per evitar cops.

Universal. S'adapta a tots els models de bicicletes.



CARACTERÍSTIQUES

Material. Acer

Acabat. Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster-QUALICOAT- especial per exteriors).
Colors personalitzables.

Instal·lació. El suport va collat al terra (ancoratge mecànic)

